

### Beschreibung

Für den Einbau in eine Trockenbauvorwand oder einer Ständerwand sowie als Vorwandelement in einer Massiv- oder Ständerwand.

- selbsttragendes Montageelement
- Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe blau
- verstellbare Stützfüße für Fußbodenaufbau bis 170 mm
- Bohrungen Ø 8 mm im Montageelement zur Befestigung
- Schichtholzbrett höhenverstellbar
- Haltewinkel höhenverstellbar
- Ablaufbefestigung schallgedämmt und höhenverstellbar

Technische Änderungen vorbehalten.

### Montagehinweise

Das Montageelement ist werksseitig auf die Anschlussmaße für das Ökonal Typ 2700 und auf die Schnabelhöhe 650 mm eingestellt. Bei Montage anderer Urinalmodelle bzw. anderer Schnabelhöhen müssen die Schichtholzplatte bzw. der Haltewinkel gegebenenfalls bauseits verändert werden.

Im Lieferumfang sind enthalten:  
Montagegestell; Befestigungssatz (Schrauben und Dübel)



### HYGIENE-TECHNIK

Wäslinstraße 4  
D-89365 Röfingen  
Tel. +49 (0) 82 22-42 9 42  
Fax +49 (0) 82 22-42 9 43  
info@oekonal.de

**Nach dem wasserlosen Urinal darf kein Siphon montiert werden!**

